

**LÁMPARA / LAMP**  
RATED OUTPUT POWER (W) **600HPS / 600MH**  
VOLTS (V) **100V**  
I-START (A) **8.9A**  
I-RUN (A) **6.2A**

**BALASTRO / BALLAST**  
BALLAST LOSSES (W) **52W**  
**SUMINISTRO / SUPPLY**  
VOLTS (V) **220 / 240V**  
I-START (A) **10A**  
I-RUN (A) **2.8A**

**ENGRANAJE / GEAR**  
CAPACITOR (µF ≥ 0.95) µF **60µF**  
IGNITOR **IGH104**

**UNIDAD / UNIT**  
DIMMENSIONS (mm) **320x150x150**  
WEIGHT (Kg) **6.2 Kg**

**Solux®**  
High Performance  
Light & Grow Series  
CE  N3499  

**NL** **ELECTROMAGNETISCHE SMOORSPOEL**  
Vatercultureel bedieningsapparaat voor vakmensen  
Bedieningsapparaat voor natriumlamp van 400w  
Zeer efficiënte smoorspoel van 400w  
Lange levensduur, gemaakt om lang mee te gaan  
Elektronische lokale startmotor  
Energiebespaarder  
Uitgerust met beveiligingsapparaat  
Vacuümimpregnering met witte vernis  
Niet hoorbaar geluidsniveau  
Vermogensfactor gecorrigeerd naar 0,90 of hoger met aangewezen condensator  
Permanente kalibratie en stabiele lichtopbrengst van de smoorspoel

**PT** **BALASTRO ELECTROMAGNÉTICO**  
Equipamento de controle hidropônico para profissionais  
Equipamento de controle para lâmpadas de sódio de 400 w  
Balastro de 400 w de eficiência muito elevada  
Vida útil longa, feito para durar  
Interruptor eletrônico controlado por microprocessador  
Economizador de energia  
Equipado com dispositivo de proteção da segurança  
Verniz branco de impregnação a vácuo  
Nível de ruído inaudível  
Fator de potência corrigido para 0,90 ou superior com condensador designado  
Calibração permanente e rendimento de luminosidade estável do balastro

Ref. 613229



**Electromagnetic ballast**  
Hydroponic control Gear for Professionals

**POWER**  
**400W**

**Solux®**  
**HYDRO**

**POLARIS**

**BALASTRO SUPEREFICIENTE DE 400 W**  
**SUPER HIGH EFFICIENCY 400W BALLAST**  
LARGA VIDA DE SERVICIO. FABRICADO PARA DURAR / LONG SERVICE LIFE. MADE TO LAST  
INICIO MICRO-CONTROLADO / ELECTRONIC MICRO-CONTROLLED STARTER  
AHORRA ENERGÍA / ENERGY SAVER  
DISPOSITIVO DE PROTECCIÓN DE SEGURIDAD / SAFETY PROTECTION DEVICES FITTED  
NIVEL DE RUIDO NO PERCEPTIBLE / NON-AUDIBLE NOISE LEVEL  
FACTOR DE POTENCIA CORREGIDO A 0.9 O MENOR CON CAPACITADOR NOMINAL / POWER FACTOR CORRECTED TO 0.90 OR ABOVE WITH NOMINATED CAPACITOR  
CALIBRACION PERMANENTE. SALIDA DE LUZ ESTABLE DESDE EL BALASTRO / PERMANENT CALIBRATION AND STABLE LIGHT OUTPUT FROM THE BALLAST  
BARNIZ BLANCO IMPREGNADO EN VACÍO / WHITE METAL HO / USING COATED

CE  N3499 

**Solux®**  
**HYDRO**

**Balastro Electromagnético**  
Para profesionales de Hidroponía

**POTENCIA**  
**400W**

**Solux®**  
**HYDRO**

**POLARIS**

Ref. 613229



**Balastro Electromagnético**  
Para profesionales de Hidroponía

**FR** **BALLAST ELECTROMAGNETIQUE**  
Appareillage de commande hydroponique pour professionnels  
Appareillage de commande pour lampes à sodium de 400 w  
Ballast 400 w super haute efficacité  
Longue vie utile, fait pour durer  
Démarrateur électronique contrôlé par micro-ordinateur  
Economiseur d'énergie  
Dispositif de protection/sécurité intégré  
Impregnation sous vide vernis blanc  
Niveau sonore non audible  
Facteur de puissance corrigé à 0.90 ou davantage à l'aide de l'élément capacitif designé  
Calibrage permanent et sortie de lumière stable du ballast

**DE** **ELECTROMAGNETISCHES VORSCHALTGERÄT**  
Professionelle vorschaltgeräte für die hydrokultur  
Betriebsgerät für 400-w-natriumdampf-lampen  
400-w-vorschaltgerät mit besonders hohem Wirkungsgrad  
Lange lebensdauer  
Microcontroller-gesteuerter elektronischer starter  
Energiesparend  
Mit schutzrichtung ausgerüstet  
Vakuumimpregniert mit weissem lack  
Nicht hörbares betriebsgeräusch  
Leistungsfaktor korrigiert auf 0,90 oder höher durch kondensator  
Permanente lichtanpassung und stabile lichtausbeute durch das vorschaltgerät