Q-Max™ EC

TECHNICAL DATASHEET

Q MAX EC 355 / 4800





- Diagonal impeller with stator
- EC motor
- Integrated electronic
- Variable speed control
- Sound insulated
- Galvanized sheet steel housing

		Operating Point	1	2	3	4	5
Current I	A		2,8	2,6	3,2	3,1	3,1
Power consumption P_1	W		636	584	736	714	719
RPM n	1/min		2998	2998	2840	2827	2970
SPL inlet L_{WA5}	dB(A)		82	79	78	78	81
SPL outlet L_{WA6}	dB(A)		82	80	80	80	82
SPL casing break out L_{WA2}	dB(A)		69	68	65	62	66

Sound power (L_W) dB(A)		Medium Frequency Band								
		Σ	**63**	**125**	**250**	**500**	**1k**	**2k**	**4k**	**8k**
Inlet	L_{WA5}	78	49	69	72	72	66	70	65	56
Outlet	L_{WA6}	80	55	68	75	74	67	69	61	52
Casing	L_{WA2}	65	52	57	57	58	56	52	50	35

YCAN-EMIX355EC20 | 150288	
Voltage U_N	230 V 1~
Current I_{max}	3,3 A
Ambient temperature t_A	40 °C
Medium temperatures t_M	40 °C
Speed Control	0-10V
Motor Protection	TEC
Isolation Class	F
Weight	22,0 kg



CAN Fan BV · Handelsweg 10 · 4231 EZ Meerkerk · The Netherlands · Tel: +31 183 60 08 25 · Fax: +31 183 60 11 74 · info@canfan.eu

verdetop

Gracias por confiar en Verdetop

Más información, fichas y asesoramiento en verdetop.com

www.verdetop.com