Conductivimetro Vanguard Hydroponics

Medidor portatil TDS / EC / temperatura - Ficha reconstruida en formato PDF legible

El Conductivimetro Vanguard Hydroponics es un medidor portatil tipo lapiz para el control rapido de la calidad del agua y de soluciones nutritivas. Permite medir EC (conductividad), TDS y temperatura en un solo equipo, con pantalla LCD y formato compacto para uso diario en cultivo tecnico, hidroponia, depositos y riego.

Que mide

• **Conductividad (EC):** control de la concentracion de sales en la solucion.

• **TDS:** solidos disueltos totales (ppm).

• **Temperatura:** lectura en grados C y grados F.

Caracteristicas principales

• Formato portatil tipo boligrafo (pen-type), comodo para mediciones rapidas.

• Pantalla LCD con lectura digital.

• Electrodo de aleacion de titanio.

• Boton HOLD para fijar la lectura.

• Boton SHIFT para cambiar entre modos de visualizacion.

• Compensacion automatica de temperatura (ATC).

• Auto apagado para ahorro de bateria.

• Memoria de modo (arranca en el ultimo modo utilizado).

• Tapon protector para el sensor/electrodo.

Modos de visualizacion

• Modo 1: ppm + grados C

• Modo 2: uS/cm + grados C

• Modo 3: ppm + grados F

• Modo 4: uS/cm + grados F

Ficha tecnica

Tipo de equipo	Medidor portatil TDS / EC / temperatura
Rango de conductividad (EC)	0-9990 uS/cm
Rango TDS	0-9990 ppm
Rango de temperatura (grados C)	0,1-80,0 C
Rango de temperatura (grados F)	32,0-176,0 F
Precision	+/- 2%
Peso neto	55 g
Dimensiones	154 x 30 x 14 mm

verdetop
Gracias por confiar en Verdetop
Más información, fichas y asesoramiento en verdetop.com
www.verdetop.com

Uso recomendado (resumen)

• Retirar el tapon protector antes de la medicion.

• Pulsar ON/OFF e introducir el medidor en la solucion sin sobrepasar la linea de inmersion.

• Cuando la lectura se estabilice, usar HOLD si se desea fijar el valor.

• Tras el uso, limpiar el electrodo, apagar el equipo y volver a colocar el tapon.

Mantenimiento y precauciones

• Mantener el electrodo limpio y el tapon protector colocado cuando no se use.

• Retirar las baterias si el equipo va a estar largo tiempo sin uso.

• Evitar calor excesivo y luz solar directa.

• Se recomienda calibrar con solucion estandar para mantener la precision.

• No es impermeable: no sumergir el instrumento por encima de la linea de inmersion.

Aplicaciones habituales

• Control de soluciones nutritivas en cultivo en tierra, coco e hidroponia.

• Verificacion de agua de riego, depositos y mezclas.

• Seguimiento rapido de EC/TDS y temperatura en tareas de mantenimiento.

Documento maquetado a partir de la informacion leida del documento escaneado facilitado por el usuario, reconstruido en formato legible para consulta e impresion.

verdetop

Gracias por confiar en Verdetop

Más información, fichas y asesoramiento en verdetop.com

www.verdetop.com