

# REGISTRADOR DE TEMPERATURA Y HUMEDAD

## TEMPERATURE & HUMIDITY DATA LOGGER

|                        |                                                      |
|------------------------|------------------------------------------------------|
| Rango                  | 0 hasta 100%RH; -40°F hasta 158°F (-40°C hasta 70°C) |
| Precisión              | ± 3%RH; ± 0.9°F/0.5°C                                |
| Resolución             | 0.1%RH; 0.1°F/°C                                     |
| Memoria                | 16,000 lecturas cada una de temperatura y humedad    |
| Intervalos de medición | Seleccionable desde 1 seg a 24 horas                 |
| Duración de la batería | Aproximadamente 3 años                               |
| Software de análisis   | Windows 98/2000/XP                                   |
| Tamaño                 | 5,1" x 1,2" x 1" (130mm x 30mm x 25mm)               |
| Peso                   | 0.7oz (20g)                                          |
| Batería                | 3.6V Lithium (1pc)                                   |

|                   |                                                   |
|-------------------|---------------------------------------------------|
| Range             | 0 to 100%RH; -40°F to 158°F (-40°C to 70°C)       |
| Accuracy          | ± 3%RH; ± 0.9°F/0.5°C                             |
| Resolution        | 0.1%RH; 0.1°F/°C                                  |
| Memory            | 16,000 readings each for temperature and humidity |
| Measuring rate    | Selectable from 1 sec to 24 hours                 |
| Battery life      | Approximately 3 years                             |
| Analysis software | Windows 98/2000/XP                                |
| Size              | 5,1" x 1,2" x 1" (130mm x 30mm x 25mm)            |
| Weight            | 0.7oz (20g)                                       |
| Battery           | 3.6V Lithium (1pc)                                |

