Industrial centrifugal fan (technical sheet)

1x230V/50 Hz		Pa Min. (Maximum Fan Speed %)					Pa. Max. (Minimum fan Speed %)				
Item no.	M3	Pa	Watt	AMP	1/Min	M3/h	Pa	Watt	AMP	1/Min	M3/h
6-6-250	250	0	70	0,46	553	**400**	115	35	0,23	830	**64**
6-6-550	550	0	160	0,68	746	**600**	150	60	0,36	1120	**96**
6-6-750	750	0	330	1,2	936	**760**	165	160	0,73	1405	**150**
7-7-900	1200	0	213	0,92	844	**1519**	129	158	0,72	969	**358**
7-7-1400	1500	0	446	1,94	1062	**1891**	129	269	1,18	1443	**362**
9-9-900 1/6	2000	0	541	2,4	796	**2817**	189	387	1,85	950	**916**
9-9-9001/3	2500	0	411	2,4	796	**2817**	189	294	1,85	950	**916**
10-10-900	3250										
10-10-1400	4250	83	1204	5,3	868	**4037**	452	662	2,9	1373	**1045**
12-9-900	5000										
12-12-900	6000	94	1276	5,51	766,3	**5283**	347	820	3,62	954	**900**
12-12-1100	7000										

CE RoHS

TÜV SÜD Production monitored Safety Tested

FSC www.fsc.org FSC® C002094 The mark of responsible forestry

ErP Eco-design



